(1) POSIZIONE TACCA DI LETTURA

- LA TACCA DI LETTURA FOTOCELLULA PER LA CENTRATURA STAMPA VA POSTA SOLO SUL LATO ESTERNO DELLA CARTA (A)

(2) GIUNZIONE CARTA ETICHETTA

- L'EVENTUALE GIUNZIONE ALL'INTERNO DELLE BOBINE DEVE ESSERE ESEGUITA SECONDO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- LA GIUNZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA A DISEGNO
- LE ESTREMITA DEVONO ESSERE BEN TAGLIATE E NON SOVRAPPOSTE ,AL FINE DI RICOSTRUIRE UNA ETICHETTA COMPLETA ,A GIUNZIONE EFFETTUATA.
- UTILIZZARE NASTRO ADESIVO CON LARGHEZZA DI 20mm E SPESSORE DI ca. 30μm
- IL NASTRO ADESIVO DEVE ESSERE APPLICATO SOLO SUL LATO "A" DELLA CARTA
- LA GIUNZIONE,A TEMPERATURA AMBIENTE,DEVE RESISTERE AD UNA TENSIONE DI 7÷8Kg

(3) ZONA LIBERA DA STAMPA



(1) PRINT REGISTRATION MARK POSITION

- THE PRINT REGISTRATION MARK MUST BE PRINTED ONLY ON THE EXTERNAL SIDE OF THE PAPER.(A)

(2) TAG PAPER SPLICING

THE SPLICING INSIDE THE REELS MUST BE PERFORMED ACCORDING TO THE FOLLOWING FEATURES:

- THE SPLICING MUST BE PERFORMED ACCORDING TO THE DRAWING
- THE EDGES MUST BE WELL CUT AND NOT OVERLAPPED,IN ORDER TO REPRODUCE A COMPLETE TAG, ONCE THE SPLICING HAS BEEN PERFORMED
- USE ADHESIVE PAPER WITH 20mm WIDTH AND APPROX. 30um THICKNESS
- ADHESIVE PAPER MUST BE APPLIED ON TAG PAPER SIDE "A" ONLY
- THE SPLICING MUST WITHSTAND 7/8 KG TENSION, AT ROOM TEMPERATURE

(3) PRINT FREE AREA

(1) POSITION MARQUE DE REPERAGE

- LA MARQUE DE LECTURE POUR LE SYSTEME DE REPERAGE IMPRESSION DOIT ETRE POSITIONNEE SUR LA COTE' EXTERIEURE DU PAPIER (A)

(2) JONCTION PAPIER ETIQUETTE

- LA JONCTION SUR LES BOBINES DOIT ETRE EFFECTUE' SELON LES INDICATIONS SUIVANTES
- LA JONCTION DOIT ETRE EFFECTUE' SELON LE PLAN
- LES EXTREMITES DOIVENT ETRE BIEN COUPEES ET PAS SUPERPOSEES AUFIN DE RECONSTRUIRE UNE ETIQUETTE COMPLETE APRES LA JONCTION A ETE' EFFECTUE'
- UTILISER UN RUBAN ADHESIF AVEC LARGEUR 20mm ET EPAISSEUR ENV. 30μm
- LE RUBAN ADHESIF DOI ETRE APPLIQUE' SEULEMENT SUR LA COTE' "A" DU PAPIER
- LA JONCTION, A TEMPERATURE AMBIANT, DOIT SUPPORTER UNE TENSION DE 7÷8Kg

(3) BANDE SANS IMPRESSION



LE SPECIFICHE DEL DISEGNO SONO INDICATIVE, LA CONFERMA DELLA QUALITA DEI MATERIALI PUO AVVENIRE SOLO DOPO LE PROVE SULLA MACCHINA

LES DETAILS DU PLAN SONT INDICATIFS, LA QUALITE DES PRODUITS POURRA ETRE CONFIRME SEULEMENT APRES LES ESSAIS SUR LA MACHINE

THE DRAWING SPECIFICATIONS ARE INDICATIVE, THE MATERIAL QUALITY CAN BE CONFIRMED AFTER MACHINE TESTS ONLY

DIE ZEICHNUNG SPEZIFIKATIONEN SIND ANNAEHERND,DIE MATERIAL-QUALITAET WIRD NUR NACH DER MASCHINE-PROBEN BESTAETIGT



- SPESSORE CARTA ETICHETTA 150÷180μm
- PESO CARTA ETICHETTA 180÷200gr/m^2

- EPAISSEUR PAPIER ETIQUETTE 150÷180μm
- POIDS PAPIER ETIQUETTE 180÷200gr/m^2

-PER NON AVERE PROBLEMI DI LETTURA CON IL SENSORE, NON UTILIZZARE LA GRAFFITE NELLA VERNICE NERA DELLE STAMPE SULL'ETICHETTA

-TO AVOID PROBLEMS WITH THE TAG SPLICING SENSOR, DO NOT USE "CARBON BLACK" IN THE BLACK COLOR PRINT.

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE KNOW-HOW DELL'AZIENDA CHE L'HA PRODOTTO. OGNI DIRITTO E' RISERVATO, RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE SONO VIETATE

IMA TEA&COFFEE

CLIENTE: VALVERBE			
NAZIONE: ITALIA		VERIFICATO / APPROVATO: O.T.1100212442	
LINEA / DESCRIZIONE: BOBINA CARTA ETICHETTA 28x32 CON TRANCIATURA TAG PAPER REEL 28x32 WITH BLANCKING BOBINE PAPIER ETIQUETTE 28x32 AVEC DECOUPURE		REDATTO: SPADA	DATA: 28/02/17
		N°FOGL: 001	MATRICOLA:
SOSTITUISCE IL	SOSTITUITO DA	SCALA	N°DISEGNO: TH300H204

Prodotta da: SpadaA 28/02/17

UNI A3 / LAY 1